



### Kantskydd

De skyddande push-on kantskydden är konstruerade för mekaniskt skydd. De tillämpas inom fordonselektronik och annan elektronik.

#### Egenskaper och fördelar

- Skyddar kablar mot skarpa kanter
- Extra dragavlastning
- Enkel att montera
- Resistent mot åldrande, kemikalier och yttre miljö




Skyddande genomföringar.


<b>MATERIAL</b>	PVC, flamhämmande	Polyvinylklorid (PVC)
<b>Temp. område</b>	-30 °C till +60 °C	
<b>Shore A</b>	56±5	70±5
<b>Brännbarhetsklass</b>	UL94 V0	UL94 HB

RoHS ✓


RoHS ✓




HV1101




HV1201 till HV1218




HV1301 till HV1305




HV1401




HV1402




HV1502 till OP1503




HV1606 till HV1608



HV1606 till HV1608



HV1606 till HV1608



## Kantskydd

TYP	Skiss	Ytter Ø (OD)	Hål Ø (FH)	Inner Ø (D)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Matrl.	Färg	Förp innehåll	Art nr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	Svart (BK)	500 st	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	Svart (BK)	2.000 st	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	Svart (BK)	2.000 st	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	Svart (BK)	2.000 st	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	Svart (BK)	2.000 st	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	Svart (BK)	2.000 st	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-02050
HV1303			15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st
HV1301	15,9		11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-03010
HV1302	15,9		11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-03020
HV1304	15,9		11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-03040
HV1305	24,0		18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Svart (BK)	500 st	633-03050
	24,0		18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Vit (WH)	500 st	633-03059
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	Svart (BK)	1.000 st	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Svart (BK)	2.000 st	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	500 st	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	250 st	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	250 st	633-06088

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.